

محراث إسطوانات بجهاز هيدروليكي

Charrues à disques réversible

Reversible disc plough

FR 66-71  
Type



## محراث إسطوانات بجهاز هيدروليكي

### Charrues à disques réversible

### Reversible disc plough

FR 66-71

Type



#### الخصائص الفنية:

محراث مجهز بثلاث نقاط جر صنف II. هيكل من حديد دائري , مجوف متين. المرزح الحامل للاسطوانة ذات مدار محوري مجهز برافعة هيدروليكية حيث يعمل تارة على اليمين و تورا على اليسار. القب الحامل للاسطوانة مجهز بدولب ذو أطواق مخروطية بمقاييس عالية . الاسطوانات قطرها 660 مم أو 710 مم حسب الطلب وهي من حديد شديد الصلابة و مقاوم للتآكل. عجلة خلفية يمكن تعديلها مركبة على دولب ذو أطواق مخروطية و لها اسطوانة مسطحة يمكن تغييرها. يستعمل في الحراثة المنبسطة في مختلف الأراضي.

#### Description technique:

Attelage 3 points catégorie II. Bâti tubulaire très robuste. Porte disque pivotant actionné par vérin hydraulique permettant de renverser le sens de travail à gauche ou à droite par rapport à l'avancement du tracteur. Moyeu porte disques étanche monté sur roulement à rouleaux coniques largement dimensionnés. Disque Ø 660 / 710 mm interchangeable en acier allié traité très résistant à l'usure. Roue de raie réglable montée sur roulement à rouleaux coniques. Equipée de disque droit en acier allié traité très résistant à l'usure et interchangeable. Utilisée pour les labours plats des terrains de différent type.

#### Technical specifications:

Three-linkage, Classes II, coupling plough. Very sturdy tubular main frame. Revolving disc-holder driven by hydraulic jack, allowing task shifts to the left or to the right with respect to the movement of the tractor. Watertight disc-holder hub, mounted onto large-sized conical roller bearings. Interchangeable Ø 660 / 710 mm furrow-disc of highly wear-resistant, thermally-treated alloyed steel. Adjustable furrow-wheel mounted onto conical roller bearings. Interchangeable straight furrow-disc of highly wear-resistant, thermally-treated alloyed steel. Used for even ploughing in terrain of various types.

Modèle	Type	cm	cm	kg	cm	cv
Les charrues à 3 disques	F3R66	98	35	465	66	70 à 80
Les charrues à 3 disques	F3R71	105	38	646	71	80 à 90