

محراث سلك محمول

Charrue à socs simple
Simple shares plough

CSMN
Type



محراث سلك محمول

Charrue à socs simple
Simple shares plough

CSMN
Type



الخصائص الفنية:

محراث مجهز بثلاث نقاط جر صنف II . هيكل من حديد مربع مجوف متين. المرزح الحامل للسكة من معدن صلب. السكة مجهزة بناب مربع يمكن تقديمه عند التآكل و أذن على شكل اسطواناني مروحي. تعديل المحراث خلف الجرار على اليمين و اليسار كما يمكن توسيع أو تضيق عرض الخط. يستحسن استعماله في السهول للعمل على عمق 25 إلى 35 صم .

Description technique:

Attelage trois points catégorie II. Bâti tubulaire mécano-soudé robuste. Âge en acier au bore. Corps de labour à aileron coudre soudé. À carretet amovible et à versoir cylindro-hélicoïdal (américain). Possibilité de réglage du dévers et du déport. Conseillé à travailler dans les plaines pour un labour moyen de 25 à 35 cm.

Technical specifications:

Harnessing three linkage class II. Square tubular section steel main frame. Beam in boron steel. Chisel body to aileron colter together, and helicoidal mould board chisel bottom for medium heavy. Possibility of regulating of the sland and the backwardation mended for work in plains for medium ploughing of 25 to 35 cm of depth.

Modèle	Type					
Bisoc modulaire 12"	CSMN 2 /12"	65	25 à 30	293	60	60 à 70
Trisoc modulaire 12"	CSMN 3 /12"	95	25 à 30	389	60	80 à 90
Bisoc modulaire 14"	CSMN 2 /14"	85	30 à 35	317	60	70 à 80
Trisoc modulaire 14"	CSMN 3 /14"	108	30 à 35	406	60	90 à 100