

محراث الإسطوانة خفيف

Charrue légère à disque

Light-disc plough

FL
Type



محراث الإسطوانات خفيف

Charrue légère à disque Light-disc plough

FL
Type



الخصائص الفنية:


محراث مجهز بثلاث نقاط جر صنف I. هيكل من حديد مربع , مجوف متين. القب الحامل للأسطوانة مجهز بدولب ذو أطواق مخروطي الشكل . عجلة خلفية ذات اسطوانة مسطحة يمكن تغييرها. تعديل المحراث خلف الجرار على اليمين واليسار كما يمكن توسيع أو تضيق عرض الحراثة. يستعمل للحراثة في السهول وفي الأراضي الوعرة على عمق 18 الى 22 سم .

Description technique:

Attelage trois points catégorie I, bâti tubulaire mécano-soudé robuste, moyeu porte disques étanche à la poussière équipé de roulement à rouleaux conique largement dimensionnés. Disque de diamètre 560 mm interchangeable en acier allié traité très résistant à l'usure. Roue de raie montée sur roulement à rouleaux conique. Disques de roue de raie droit en acier allié traité très résistant à l'usure et interchangeable. Décrottoirs indépendants pour chaque disques et réglables. Réglage du déport. Utilisée pour les labours des terrains accidentés à une profondeur de 18 à 22 cm.

Technical specifications:

Three-linkage, Classes I, coupling plough. Sturdy mechanically-welded tubular main frame. Dustproof disc-holder hub, fitted with large-sized conical roller bearings. Interchangeable Ø560 mm disc of highly wear-resistant, thermally-treated alloyed steel. Furrow-wheel mounted onto conical roller bearings. Interchangeable straight furrow-disc of highly wear-resistant, thermally-treated alloyed steel. Autonomous and adjustable mud-scrappers for each disc. Adjustment of setoff. Used for ploughing in uneven terrain to a depth in the range of 18 to 22 cm.

Modèle	Type					
charrues à 2 disques	F2L	55	18 à 22	170	56	25 à 35
charrues à 3 disques	F3L	84	18 à 22	245	56	35 à 45
charrues à 4 disques	F4L	112	18 à 22	280	56	45 à 60