

مجرورة فلاحية

Semi-remorque céréalière  
Farming semi-trailer for cereal

**SRAC**  
Type



مجرورة فلاحية

Semi-remorque céréalière  
Farming semi-trailer for cereal

**SRAC**  
Type



الخصائص الفنية:

مقطورة بحلقة جر مركبة على مدار. هيكل من حديد ذو جانبيين معينة لها مقاييس عالية. الصندوق من مطيلة مقوية. الباب الخلفي يفتح أوتوماتيكيا عند انقلاب الصندوق و به مصبين محكمين لتعبئة الأكياس عند الاقتضاء. تفرغ بواسطة رافعة هيدروليكية متداخلة و أنبوب يتحكم فيه انطلاقا من الجرار. ركيزة أمامية يتحكم في علوها. محور العجلات مجهز بفرامل يتحكم بمخل يدوي عند التوقف. مجهزة بإشارات ضوئية و أجهزة حماية جانبية مطابقة لمواصفات قانون الطرقات بالجمهورية التونسية. المقطورة ذات سعة 7000 كلغ مجهزة بمضخة هيدروليكية تعمل بكردان لنقل الحركة موصل إلى الجرار لتغذي الرافعة. فرامل هيدروليكية تشتغل انطلاقا من الجرار.

اختياري:

- نصل نابض للارتكاز لامتصاص الصدمات. • عجلة احتياطية.

Description technique:

Semi-remorque agricole pour transport de céréale en vrac. Anneau d'attelage forgé pivotant. Châssis en profilé UPN largement dimensionné. Caisson entôle pliée renforcée. Porte arrière s'ouvre automatiquement lors de basculement du caisson. Basculante par vérin hydraulique télescopique commandé à partir du siège du conducteur. Béquille de stationnement à vis. Essieu freiné actionné par levier à main lors du parage. Eclairage et garde cycliste conforme au code de la route en Tunisie. Equipée de 2 goulottes à volets étanche pour le remplissage des sacs. La remorque de 7000 kg de capacité de charge est équipée d'une pompe hydraulique actionnée par cardon de transmission pour alimentation du vérin et frein de service hydraulique à partir du tracteur.

Options:

- Suspension ressort à lame. • Roue de secours.

Technical specifications:

Agricultural trailer truck for loose grain transportation. Revolving wrought coupling ring. Large-sized metal section subframe. Folded and reinforced sheet metal box. Rear door opening automatically when tipping the box. Tipping by telescopic hydraulic jack, controlled from the driver's seat. Parking screw stand. Axle fitted with a brake, operated by hand lever when in stoppage. Lights and cycleguard conform to the Tunisian highway code. Fitted with two impervious spout flaps for filling of sacks. The trailer trucks of load capacity 7000 kg are fitted with a hydraulic pump driven by transmission universal joint for supply of the jack. Hydraulic service break from tractor, for the 7000 kg capacity trailer truck.

Option:

- Leaf spring suspension. • Spare wheel.

Modèle	Type					
Semi-remorque céréalière de 5T	SRAC 5000	360x190x100	900x16	1600	70	1550
Semi-remorque céréalière de 7T	SRAC 7000	400x210x89	1400x20	1800	90	2610